



T800-EX 全 强固式平板 电脑

- 配备 8.1 寸 HD LumiBond® 显示器提升视觉体验
- 通过军方 MIL-STD-810H 认证与 IP65 认证
- 强化的企业级安全 · Windows Disk Encryption · TPM 2.0



T800-EX 3D
demo



配置参数

操作系统

Windows 10 IoT Enterprise

移动计算平台

Intel® Atom 处理器 x7-Z8750 1.6 GHz ·
最高可提升至 2.56 GHz
- 2MB 快速读取内存条

VGA 控制器

Intel® HD Graphics

显示

8.1" 宽视角 TFT LCD WXGA (1280 x 800)
屏幕保护膜
600 nits LumiBond® 显示器，采用 Getac 阳光下
可读技术

存储和内存

4GB LPDDR3
可选配：8GB LPDDR3

128GB eMMC

可选配：256GB eMMC

键盘

电源按钮
5 个功能键

触控设备

触控屏幕
- 电容式多点触控屏幕
- 选配：双重模式触控屏幕 (多点触控屏幕以及数位板)

扩展卡槽

选配：1D/2D 条形码读取器
选配：SnapBack 扩充组：第二块扩充电池

I/O 端口

800 万像素自动对焦后置摄像头 x 1
耳机输入/麦克风输入 x 1
DC 电源输入 x 1
USB 3.2 Gen 1 Type-A x 1
Micro HDMI 1.4 x 1

通信接口

Intel® Wi-Fi 6 AX200, 802.11ax
蓝牙 (v5.2)ⁱⁱ
选配：专用 GPS

电源

交流适配器 (65W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)
锂离子电池 (7.4V · 标准值 4200mAh；最小值
4080mAh)

尺寸(宽 x 深 x 高)和重量

227 x 151 x 24 mmⁱⁱⁱ
0.91kgⁱⁱⁱ

坚固特性

通过美军标 MIL-STD-810H 认证
IP65 认证
防震与 1.8 米防摔设计^{iv}
通过 ATEX 和 IECEx 危险气体工作环境防爆认证

环境试验规格

温度^v：
- 操作：-21°C to 50°C
- 存放：-51°C to 71°C
湿度：
- 95% 相对湿度，无冷凝

防爆规格

ATEX / IECEx zone 2 / 22
Ex II 3G Ex ic IIC T4 Gc
Ex II 3D Ex ic IIIB T130°C Dc

预装软件

Getac Utility
Getac 条形码管理程序^{vi}
Getac Camera
Getac Driving Safety Utility (trial version)
Getac KeyWedge Barcode Reader Utility (trial version)

选装软件

Getac 安全驾驶软件
Getac 条码扫描程序
Getac VPGS 软件^{vii}

附件

主电池组 (7.4V · 标准值 4200mAh；最小值
4080mAh)
交流适配器 (65W, 100-240VAC)
带系绳的电容式触控笔

选配：

主电池组 (7.4V · 标准值 4200mAh；最小值
4080mAh)
第二块扩充电池 (14.4V, 2100mAh)
交流适配器 (65W, 100-240VAC)
带系绳的数字化笔
带系绳的电容式触控笔
屏幕保护膜
肩背带 (两点式)

Bumper-to-Bumper 保修服务

意外事故会出人意料地导致设备无法正常运行，特别是在恶劣环境下，设备停机会造成严重损失。为此，Getac Bumper-to-Bumper 保修服务将意外损坏纳入了标准保修范围，以协助您将企业的 IT 成本降低。

Bumper-to-Bumper 保修服务让您安心无虞。这意味着您可以全心信赖我们：您的设备可在数天内恢复正常运行。

标准

3 年 Bumper-to-Bumper 服务。

T800-EX 全强 固式平板电脑

- I. 具有 4G LTE 选项的设备配有嵌入式 SIM 卡插槽。(中国大陆地区不适用)
- II. 蓝牙功能及可连接的距离会受用户端装置所在环境与效能影响。使用者可减少附近区域使用的蓝牙无线装置数量，以降低干扰。
- III. 重量视配置及选购的配件而异。
- IV. 落摔测试结果因配置和所选附件而异。
- V. 通过独立第三方测试实验室执行的 MIL-STD-810H 认证测试。
- VI. 仅适用于选配 Barcode Reader。
- VII. 需要搭配 GPS 模块使用

认证标准实际参数因产品不同而有所差异；请注意，认证测试是在实验室条件下进行，本产品的参数可能与实际使用情况有所出入。如有疑问，请联系 Getac 产品销售。



神基电通

苏州办公室 (Getac 中国区总部) 江苏省昆山市长江南路恒春巷路1号4楼 电话
+86-139-1710-9441

北京办公室 中国北京市朝阳区北三环东路8号静安中心2606室 电话
+86-13520990560

上海办公室 上海市闸北区江场三路213号2楼 电话 +86-21-61401023 sales-
getac-China@getac.com | www.getac.com.cn

Copyright © 2024 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved. 此处提供的信息仅供参考，具体的可用规格取决于报价请求。V01M12V25C